

# ICカードリーダーライター付リライタブルカードプリンタ **RIC-250R**

ロイコICカードに対し繰返して文字・図形・バーコード等の印刷・消去が可能なプリンタ



RIC-250R



リライタブル印刷イメージ（青色文字）

## 特 徴

### 文字・図形等の繰返しの印刷・消去

ロイコカード（印刷面にロイコ染料・顕色剤のロイコ層を形成したカード）に対し繰返して印刷・消去が可能です。文字・図形に加えてバーコード・外字・回転文字等様々な印刷表現に対応しています。サーマルヘッドとケース内温度を計測し、高温・低温等の各環境下でも高い印刷品質を実現します。

### 省電力設計

消去専用ヘッドを使わずサーマルヘッドのみで印刷・消去を可能とし、大きな省電力化と小型化を実現しました。

### ICカードリードライト機能

RF通信特性としてISO14443A（Mifare 1K, 4K, Ultralight）に対応したICカードにアクセスが可能です。

## 仕 様

型 名	RIC-250R
適合カード	外形：85.6 × 54.0mm，厚さ：0.68 - 0.84mm ロイコリライタブル層付
印刷領域	72mm（576dot）× 39mm（312dot）
印刷種類	文字，グラフィックス，バーコード，外字
印刷解像度	0.125mm
フォントサイズ	全角： 24 × 24 [dot] 英数・カナ・半角：24 × 12 [dot]
フォント種類	角ゴシック体（英数，カナ，シフトJIS第1水準・第2水準）
グラフィックス印刷	モノクロBMPファイル形式
バーコード印刷	QR, JAN8・13, ITF, CODE39, NW7
外字印刷	24 × 24 [dot], 24 × 12 [dot]
印刷・消去方式	サーマルヘッド方式
RF通信特性	ISO14443A（Mifare 1K, 4K, Ultralight）
インターフェイス	USB, RS-232C（DSUB9ピン）
消費電力	50W（最大負荷時）
動作環境	5 - 35℃, 20 - 60 [%RH]
外形寸法	W120 × D220 × H110mm
重 量	1.8kg