

## NFC IP-1規格準拠 卓上型 ICカードリーダーライタ

# ICR-700-A

Mifare 1K/ 4K/ Ultralight, FeliCa (非暗号化領域) に対応した卓上型ICカードリーダーライタ



### 特 徴

#### NFC IP-1 規格準拠

Mifare1K/ 4K/ Ultralight, FeliCa (非暗号化領域) へのアクセスが可能

#### 選べるインターフェイス

インターフェイスはUSB又はRS-232Cから接続機器に合わせて選択頂けます

#### LED・ブザー搭載

LED (OK / NG表示) とブザー音にて読取結果, 動作状態の確認が可能です

#### 便利な開発環境

SDK (サンプルプログラムとAPIファイル一式) を提供致します

### 仕 様

型 名	ICR-700-A
RF通信特性	ISO14443TypeA ( Mifare 1K, 4K, Ultralight ), FeliCa ( 非暗号化領域 )
インターフェイス	USB タイプB RS-232C DSUB9ピン
状態表示	LED ( 電源状態, アクセス結果 )
入力電圧	DC5V ( USB接続時はバスパワー供給 ) RS-232C接続時はオプションの"USB-ACアダプタ"が必要
最大通信距離	30mm ( 左記はアンテナ付近に電氣的ノイズ及び金属が無い環境で、弊社推奨カードをアンテナ真上に水平に置いた場合の数値です 通信距離はICカードの特性や周囲環境によって変化します )
消費電力	USB接続時: 1W "USB-ACアダプタ"接続時 ( RS-232Cインターフェイス利用時 ): 1.5W
動作環境	5 - 35℃, 20 - 80[%RH] ( 結露なき事 )
外形寸法	W80 × D120 × H30mm
重 量	150g
オプション	RS-232Cケーブル USBケーブル 1.5 - 2.0m相当 USB-ACアダプタ